

Combinatiedeklagen



'Voor zwaarbelaste
terreinen en wegen'

slurink.
SPECIALISTISCHE INFRA

Combifalt

Combifalt is een combinatie-deklaag van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) gepenetreerd met een kunststof gemodificeerde cementslurry. Na uitharding ontstaat een deklaag waarbij de voordelen van beton- en asfaltverhardingen gecombineerd worden.

Beton staat voor hoge vervormingsweerstand en asfalt voor naadloos, flexibel en een snelle verwerking. Een naadloos aangebrachte combinatie-deklaag is bestand tegen hoge mechanische en chemische belastingen.

Dankzij deze gunstige combinatie is een verharding te realiseren met onderstaande eigenschappen en zijn legio toepassingen mogelijk in bedrijfsvloeren en terrein- en wegverhardingen.

- naadloos
- flexibel en stabiel
- kan onder afschot worden aangebracht
- hoge weerstand tegen statische en dynamische belastingen
- snel aan te brengen
- standaardkleur: cement grijs*

* Door het toevoegen van kleurstoffen zijn kleurcontrasten mogelijk. Bij het toepassen van kleurencombinaties op normale Combifalt deklagen kunnen kleurenverschillen tussen gebieden visueel zichtbaar worden gemaakt.

Kwaliteit en Snelheid

Slurink kan de penetratiemortel zowel ter plaatse uit droge grondstoffen of middels basisspecie via betoncentrales laten produceren (natte productielijn). Via de natte productielijn zijn grotere productiehoeveelheden mogelijk, bijvoorbeeld producties tot 15.000 m² per werkdag is realiseerbaar. Daarnaast kan het tijdstip van uitvoering ook invloed hebben op de te kiezen productiemethode. Laat ons uitrekenen wat het verschil voor u kan betekenen en wat het beste moment voor uitvoering is.

Meer Informatie

Neem snel contact met ons op voor meer informatie over onze combinatie-deklaag en relevante referentie projecten.



Specialisatie

